

ESECUZIONE
ANTIDEFAGRANTE



CE 0722 II 2 GD Ex d IIC T6 - Ex tD A21 IP 65

EX
CODE

CERTIFICAZIONE



INERIS 02 ATEX 0001

CERTIFICATE

DIRETTIVA

94/9/CE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 61241-0 - EN 61241-1

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.10 - EN 60079.14)

zona 1 - 2 - 21 - 22

(according to EN 60079.10 - EN 60079.14) INSTALLATION

CARATTERISTICHE

Le sirene rotanti serie ETS sono indicate per applicazioni in cui è necessario l'utilizzo di una suoneria di segnalazione e/o allarme, in zone ove sia presente una potenziale atmosfera esplosiva come impianti chimici e raffinerie, stazioni di pompaggio, impianti di verniciatura, silos e trasportatori di grano e dove può esserci presenza di polveri infiammabili. Per la loro grande potenza sono utilizzate in ambienti con alto rumore di fondo.

COSTRUZIONE

Corpo e coperchio in lega di alluminio Copper-free aluminium alloy body.

Viti in acciaio inox.

Verniciatura epossidica Ral 7000.

ACCESSORI A RICHIESTA

Altre verniciature.

Staffa di supporto con fori di fissaggio.

Differenti tensioni di alimentazione VCA/CC.



FEATURES

ETS series sirens are recommended when it is necessary the use of a signalling bell and/or alarm, in areas with potentially explosive atmosphere such as chemical plants, refineries, pumping plants, dip plats, silos and wheat conveyer. They are ideal for noisy environments, thanks to their high acoustic power.

CONSTRUCTION

Body and cover in copper-free aluminium alloy.

Stainless steel screws.


Ral 7000 epoxy coating.

ACCESSORIES UPON REQUEST



Other colours.

Mounting bracket with fixing holes.


Different power voltages VAC/DC.



ETS60/109



ETS60/114



Codice Code	Suoni selezionabili Selected sounds	Alimentazione Supply	Watt Watt	Livello sonoro Sound level		Peso Weight Kg	Prezzo Price
				Hz	Db/m		
ETS60/109DB12V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	12 V Ac/Dc	130 W	1150	109	2,8	
ETS60/109DB24V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	24 V Ac/Dc	130 W	125	109	2,8	
ETS60/109DB48V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	48 V Ac/Dc	130 W	1300	109	2,8	
ETS60/109DB115V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	115 V Ac	130 W	1300	109	2,8	
ETS60/109DB230V	1 Min. ON / 10 Min. OFF	230 V Ac	130 W	1300	109	2,8	
ETS60/114DB12V	1 Min. ON / 15 Min. OFF	12 V Ac/Dc	650 W	650	114	3,4	
ETS60/114DB24V	1 Min. ON / 15 Min. OFF	24 V Ac/Dc	650 W	650	114	3,4	
ETS60/114DB115V	1 Min. ON / 15 Min. OFF	115 V Ac	650 W	650	114	3,4	
ETS60/114DB230V	1 Min. ON / 15 Min. OFF	230 V Ac	650 W	650	114	3,4	