

ESECUZIONE
ANTIDIFLAGRANTE



CE 0722 Ex II 1GD Ex ia IIC T4 Ga - Ex ia IIIC T85°C Da IP67

EX
CODE

CERTIFICAZIONE



LOM 12 ATEX 2087X
GOST R

CERTIFICATE

DIRETTIVA

94/9/CE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-0 - EN 60079-11- EN 60079-26

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.14)

zona 0 - 1 - 2 - 20 - 21 - 22

(according to EN 60079.14) INSTALLATION

CARATTERISTICHE

La torcia L-3000 è stata concepita con lo scopo di coniugare efficienza luminosa e controllo del periodo di funzionamento. E' equipaggiata di LED performanti, un nuovo sistema a doppia ottica integrata, un monitor digitale per lo status della batteria e un sistema di gestione dell'illuminazione che la rendono uno dei modelli di torcia più richiesti nel settore.

La peculiarità di questa torcia è la gestione dell'illuminazione in base al bisogno dell'utilizzatore: scegliendo infatti tra le differenti intensità di luce prescelti è possibile avere diversi periodi di funzionamento, da 4, 6 e 8 ore.

COSTRUZIONE

Corpo in resina termoplastica ad alta resistenza agli impatti, temperature estreme e sostanze corrosive.

2 LED da 135 lm (totale intensità luminosa 200 lm).

Lente frontale in policarbonato trasparente infrangibile con doppia ottica integrata.

Testina orientabile in 3 posizioni: 0° / 45° / 90°.

Tempo di funzionamento di entrambi i LED programmabile da 4, 6 o 8 ore.

Display digitale posto sulla testa orientabile con l'indicazione di ore e minuti di luce rimanente.

Agli ioni di litio da 3,7 V; facilmente sostituibile dall'utente.

ACCESSORI A RICHIESTA

Fondina

Carica batterie per 1, 3 o 5 torce

FEATURES

The L-3000 torch has been designed to combine efficient lighting with user-selected operating time settings.

It features high-performance LEDs, a new built-in dual optic system, a digital monitor showing battery status and a lighting management system, making it one of the most in-demand torch models in the industry.

The distinguishing feature of this torch is the option of controlling lighting based on individual user requirements: there are three different light output presets, allowing you to choose between a 4, 6 or 8-hour operating time.

CONSTRUCTION

Thermoplastic resin body with high impact strength and resistance to extreme temperatures and corrosive substances.

2 x 135lm LEDs (total light output 200 lm).

Front lens shatterproof clear polycarbonate with built-in dual optics.

Rotates head to 3 positions.

Operating time of both LEDs can be set to 4, 6 or 8 hours.

Digital display located on rotating head indicating remaining hours and minutes of light.

3.7V lithium ion battery; easy for user to replace.

ACCESSORIES UPON REQUEST

Holster

Battery charger for 1, 3 or 5 torches



Codice
Code

Dimensioni mm
Dimensions mm
L Ø

Flusso luminoso
Light output

Tempo di scarica
Discharge time

Peso
Weight
Kg

L-3000

225 70

Tot. 200 lm

Max. 8 hours

0,448